

Originallet Sedan 1984

# SORSELE STUGAN



[www.sorselestugan.se](http://www.sorselestugan.se)

5 års garanti | 6-36 mån räntefritt | 100% norrländskt | Nöjd-kund-garanti

# Sorselestugan

## NORRLÄNDSKT HANTVERK AV RÄTTA VIRKET

Vi har ett stort utbud av timmerstugor, friggebodar, fritidshus, attefallare, bastustugor och bryggor. Alla våra produkter är tillverkade av oss i Sorsele. Vi gör det med stolthet och med norrländskt hantverk av rätta virket.

Att montera en friggebod på tomten är enkelt och kräver inget bygglov. Vi levererar färdiga byggsatser som är lätta att montera och vi använder inga dyra mellanhänder utan ser alltid till att garantera pris och kvalitet direkt till våra kunder. Dessutom håller våra friggebodar god kvalitet och vi garanterar att den kommer att hålla en lång tid framöver och stå väl emot både vind och lite tuffare väderlek.





I mer än 35 år har vi haft  
förtroendet att leverera  
stugor till svenska hem.

## Innehåll

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 01 | Attefallshus        | 4  |
| 02 | Friggebod           | 12 |
| 03 | Förråd              | 17 |
| 04 | Bastustuga          | 22 |
| 05 | Fritidshus          | 30 |
| 06 | Loftstuga           | 34 |
| 07 | Grillkåta & Lusthus | 37 |
| 08 | Lekstuga            | 38 |
| 09 | Spiketält           | 39 |
| 10 | Tillbehör           | 41 |

# 01

## Attefallshus

---

Våra attefallshus fungerar perfekt som bland annat seniorboende, tonårsboende, gäststuga, förråd eller till uthyrning.





## ATTEFALL TORP 24 m<sup>2</sup>, 623X385 CM

Attefall Torp 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m<sup>2</sup> allrum/kök och ett 9 m<sup>2</sup> sovrum (15-9). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum **eller göra det till toalett/dusch/bastu**. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

- Vikt: Vikt ca: 2500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fyra st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen.  
Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg: Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått: 2 x 2,4 x 6,923 m.
- Fönster: Fyra st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Tre st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr: Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt: Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.





## ATTEFALL FUNKIS 24 m<sup>2</sup>, 625X385 CM

Attefall funkis 24 är en tvårums stuga med ett stort 12 m<sup>2</sup> allrum/kök och ett 12 m<sup>2</sup> sovrum. Den som vill kan själv stoppa in en mellanvägg i sovrummen och dela till två rum eller göra det ena till toalett/dusch/bastu.

- Vikt:** Vikt ca: 3000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fyra st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1200 kg
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till till valspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg:** Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Golv:** Golvåsar 45x170 mm, 22x95 mm hyvlat spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x170 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 1 x 3,96 x 4,5 m och 1 x 3,47 x 4,5 m.
- Fönster:** Fyra st 945x670 mm, 1 st 670x530 öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats, hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med runt glas och grundmålad vit. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## ATTEFALL LOFT TORP 24 m<sup>2</sup>, 623X385 CM

Attfall Loft Torp 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m<sup>2</sup> allrum/kök och ett 9 m<sup>2</sup> sovrum med loft (15-9). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

- Vikt:** Vikt ca: 3000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fem st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg:** Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Loft:** Loftåsar 45x135 mm, 21x95 mm hyvlat och spontat trägolv, steg till loftet.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,4 x 6,923 m.
- Fönster:** Fem st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 4 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## ATTEFALL 24 m<sup>2</sup>, 623 ALT 625X385 CM

Attefall 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m<sup>2</sup> allrum/kök och ett 9 m<sup>2</sup> sovrum (15-9). eller 12 m<sup>2</sup> allrum/kök och ett 12 m<sup>2</sup> sovrum (12-12). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

- Vikt:** Vikt ca: 2500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fyra st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg:** Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,4 x 7,523 m. Takutskjut: 0,9 m alt 2 x 2,4 x 7,693 m Takutskjut: 1,05 m
- Fönster:** Fyra st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Tre st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## ATTEFALL 20 M<sup>2</sup>, 315X625 CM

En trevlig tvårumsstuga, vardera rum är 10 m<sup>2</sup>.

- Vikt:** Vikt ca: 1800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fyra st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 700 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg:** Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädning dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,0 x 7,65 m Takutskjut: 1,05 m
- Fönster:** Fyra st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Tre st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## ATTEFALL LOFT 24 m<sup>2</sup>, 623X385 CM

Attefall Loft 24 är en tvårumsstuga med ett stort 15 m<sup>2</sup> allrum/kök och ett 9 m<sup>2</sup> sovrum med loft (15-9). Den som vill kan själv regla upp en mellanvägg i sovrummet och dela till två rum eller göra det till toalett/dusch/bastu. Inredningen kan ses som inspiration. Sorselestugan säljer varken interiör eller vitvaror.

|             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:       | Vikt ca: 3000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fem st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg. |
| Isolering:  | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                               |
| Vägg:       | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                           |
| Mellanvägg: | Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.       |
| Golv:       | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                                 |
| Loft:       | Loftåsar 45x135 mm, 21x95 mm hyvlat och spontat trägolv, steg till loftet                                                                                                                               |
| Tak:        | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädning dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                     |
| Takmått:    | 2 x 2,4 x 7,523 m. Takutskjut: 0,9 m.                                                                                                                                                                   |
| Fönster:    | Fem st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 4 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)          |
| Dörr:       | Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                            |
| Övrigt:     | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                              |



## ATTEFALL FÖRRÅD 24 m<sup>2</sup>, 625X385 CM

|             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:       | Vikt ca: 2500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i fyra st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.                                               |
| Isolering:  | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                         |
| Vägg:       | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                     |
| Mellanvägg: | Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar. |
| Golv:       | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                           |
| Tak:        | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                |
| Takmått:    | 2 x 2,4 x 7,693 m. Takutskjut: 1,05 m.                                                                                                                                                            |
| Dörr:       | Isolerad pardörr -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått: 1600x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                                    |
| Övrigt:     | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                                                                    |



”Vi bygger av 100 procent norrländskt virke, senvuxen Fura från Norrlands inland.

# 02

## Friggebod

Med en friggebod får du ett extra utrymme på tomten utan krångliga ansökningar eller dyr montering. Istället kommer du snabbt igång och kan använda din bod. Varför inte använda den som extra gäststuga? Eller till övernattnings åt familjemedlemmar på besök.

Vi levererar färdiga byggsatser som är lätta att montera och vi använder inga dyra mellanhänder utan ser alltid till att garantera pris och kvalitet direkt till våra kunder.

### FRIGGEBOD 9,9 m<sup>2</sup> ORIGINAL, 315X315 CM

- Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Golv: Golvsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått: 2 x 2,0 x 4,54 m. Takutskjut: 1,05 m.
- Fönster: 1st 945x670 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr: Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt: Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.
- Vikt: Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 700 kg.
- Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.



## LILLTORPET 9,9 m<sup>2</sup>, 385X255 CM

|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                          |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                                |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                     |
| Takmått:   | 2 x 1,82 x 4,5 m.                                                                                                                                                                                      |
| Fönster:   | En st 945x670 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)                                                                                                              |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått:900x1900mm. Ej trycke och cylinder.                                                                             |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                             |
| Vikt:      | Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 700 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                              |



## FUNKIS FRIGGEBOD 12 m<sup>2</sup>, 255X475 CM

|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                           |
| Golv:      | Golvåsar 45x95mm, 22x95mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                                  |
| Tak:       | Takåsar 45x120mm, råspont 21x95mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                       |
| Takmått:   | 1 x 3,3 x 5,4 m.                                                                                                                                                                                       |
| Fönster:   | Tre st 1200x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)                                                                                                                         |
| Dörr:      | Isolerad -18 gr C med runt glas och grundmålad vit. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                                                         |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                             |
| Vikt:      | Vikt ca: 1300 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 900 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                              |



## FRIGGEBOD 15 M<sup>2</sup> ORIGINAL, 385X385 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                         |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                               |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädning dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                   |
| Takmått:   | 2 x 2,4 x 5,1 m. Takutskjut: 0,9 m.                                                                                                                                                                   |
| Fönster:   | 1 st 945x670 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)                                                                                                              |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått:900x1900mm. Ej trycke och cylinder.                                                                            |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                            |
| Vikt:      | Vikt ca: 1500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1000 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                             |



## FRIGGEBOD KOMBI 15 M<sup>2</sup>, 475X315 CM

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer. Mellanväggen som delar av stugan är inknutad.                                                                                                             |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                                 |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädning dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                     |
| Takmått:   | 2 x 2,0 x 5,44 m.                                                                                                                                                                                       |
| Fönster:   | Två st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 1 st fönster placeras på valfri plats och hål för detta tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)          |
| Dörr:      | Två st Mått 900x1900 mm Isolerad -10 gr C med panel på utsidan och plywood på insidan. 1 st med isolerglas och spröjs en st utan glas. Ej trycke och lås cylinder                                       |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                              |
| Vikt:      | Vikt ca: 1600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                               |



POPULÄR  
MODELL!

## FRIGGEBOD STORTORP 15 m<sup>2</sup>, 475X315 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.  
Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,0 x 5,44 m.
- Fönster:** Två st 945x670 mm ett på vardera sida om dörren, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.
- Vikt:** Vikt ca: 1500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1000 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.



TORPET FINNS  
ÄVEN SOM 9,9  
& 24 M<sup>2</sup>

## FUNKIS FRIGGEBOD 15 m<sup>2</sup>, 315X475 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.  
Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 1 x 3,9 x 5,4 m.
- Fönster:** Tre st 1200x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18gr C grundmålad vit. Runt Isolerglas. Mått:900x1900mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.
- Vikt:** Vikt ca: 1600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.



### FRIGGEBOD TVÅ RUM 15 M<sup>2</sup>, 475X315 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer. Mellanväggen som delar av stugan är inknutad och har ett 700x1900 mm hål upptaget på mitten.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,0 x 6,15 m Takutskjut: 1,05 m.
- Fönster:** Tre st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 2 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått:900x1900mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.
- Vikt:** Vikt ca: 1600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.



**”Sedan friggeboden kom på 80-talet har vi fått förtroendet att leverera mer än 35.000 stugor till svenska hem.**

# 03

## Förråd

Sorselestugan producerar förråd och redskapsbodar som fungerar för alla användningsområden. Med nya regler är det idag också lättare att få bygglov för förrådsbodar av lite större mått. Dessutom kan du alltid bygga upp till 15 kvm utan att behöva ansöka om lov.

### FÖRRÅD 4 M<sup>2</sup>, 207X207 CM

- Vikt:** Vikt ca: 600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket, ytterdörren är inpackad i virkespaketen.  
Vikt tyngsta kollit ca: 400 kg
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.  
OBS! Ska denna stuga isoleras måste man byta ut ytterdörr.
- Vägg:** 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Golv:** Golvsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 1,82 x 4,5 m.
- Dörr:** Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan.  
Mått: 1 st 900x1900 mm utan glas.  
Ej trycke och cylinder. Går även att få med en isolerad -10 gr C pardörr. Mått: 1300x1900 mm
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.

GÅR ATT FÅ  
MED DUBBELDÖRR



## TOAFÖRRÅD 6,5 m<sup>2</sup>, 315X207 CM

- Vikt:** Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket, dörrarna och fönstret är inpackad i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 600 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 1 x 0,87 x 4,54 m och 1 x 2,0 x 4,54 m. Takutskjut: 1,05 m
- Fönster:** 1 st 670x530 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått: 1 st 700x1900 mm utan glas. 1 st pardörr 1300x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## FÖRRÅDSBOD 6,5 m<sup>2</sup>, 315X207 CM

- Vikt:** Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2st virkespaket, dörrarna och fönstret är inpackad i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 600 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar. Se fliken tillbehör.
- Vägg:** 34x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 1x 0,86 x 3,84 m och 1x 2,0 x 3,84
- Dörr:** Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått: 1 st 700x1900 mm utan glas. 1 st pardörr 1300x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.



## FÖRRÅD 9,9 m<sup>2</sup> REKTANGULÄRT, 385X255 CM

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 500 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                      |
| Vägg:      | 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                  |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                        |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                             |
| Takmått:   | 2 x 1,82 x 5,1 m. Takutskjut 0,9 m.                                                                                                            |
| Dörr:      | Isolerad pardörr -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått: 1600x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                 |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                 |



## FÖRRÅD KOMBI 9,9 m<sup>2</sup>, 385X255 CM

|            |                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 700 kg  |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                       |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutat mellanvägg.                                                                           |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                         |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                              |
| Takmått:   | 2 x 1,82 x 4,54 m                                                                                                                               |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått: 1 st 900x1900 mm utan glas. 1 st pardörr 1300x1900 mm. Ej trycke och cylinder. |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                  |



## FÖRRÅD 9,9 m<sup>2</sup> KVADRATISK, 315X315 CM

|            |                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 500 kg |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                     |
| Vägg:      | 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                 |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                       |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                            |
| Takmått:   | 2 x 2,0 x 4,54 m .Takutskjut: 1,05 m.                                                                                                         |
| Dörr:      | Isolerad pardörr -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan<br>Mått:1600x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                               |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                |



## FÖRRÅDSTORP 9,9 m<sup>2</sup>, 385X255 CM

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 500 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                      |
| Vägg:      | 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                  |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                        |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                             |
| Takmått:   | 2 x 1,82 x 4,5 m.                                                                                                                              |
| Dörr:      | Isolerad pardörr -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan.<br>Mått:1600x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                               |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                 |



## FÖRRÅD 15 m<sup>2</sup>, 385X385 CM

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1300 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 800 kg |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                      |
| Vägg:      | 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                  |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                        |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                             |
| Takmått:   | 2 x 2,4 x 5,1 m. Takutskjut: 0,9 m.                                                                                                            |
| Dörr:      | Isolerad pardörr -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått:1600x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                  |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                 |



## ATTEFALL FÖRRÅD 24 m<sup>2</sup>, 625X385 CM

|             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:       | Vikt ca: 2500kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4st virkespaket samt ytterdörr i kartong. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.                                                    |
| Isolering:  | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar. Se fliken tillbehör.                                                    |
| Vägg:       | 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                      |
| Mellanvägg: | Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar. |
| Golv:       | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                           |
| Tak:        | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                |
| Takmått:    | 2x 2,4 x 7,693m Takutskjut: 1,05m                                                                                                                                                                 |
| Dörr:       | Isolerad pardörr -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Mått:1600x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                                     |
| Övrigt:     | Vindskivor och takfotsbrädor, foder till dörr.                                                                                                                                                    |



# 04

## Bastustuga

Att få koppla av med ett härligt bastubad hemma är något som många önskar sig. Hos oss kan du köpa en monteringsklar byggsats och bygga ihop din alldeles egna bastustuga eller flotte utan krångel.

Våra bastustugor finns i flera olika storlekar. Allt ifrån den mindre, enklare varianten, till större modeller med omklädningsdel som även kan användas som sovstuga.

### BASTU 4 m<sup>2</sup>, 207X207 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                         |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.                                                                                                                                                                |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 2 x 1,48 x 3,12 m. Takutskjut: 0,6 m.                                                                                                                                                                 |
| Fönster:   | 1 st 670x530 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering och hålet tas upp av kund.                                                                               |
| Dörr:      | Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och låscylinder.                                                           |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen.                                                                                                              |
| Vikt:      | Vikt ca: 600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 400 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.                                                                                                                     |

KAMINPAKET  
VÄLJER DU SJÄLV  
EFTER BEHOV



## FUNKISBASTU 5 m<sup>2</sup>, 207X255 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                         |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.                                                                                                                                                                |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 2 x 2,83 x 3,35 m Takutskjut: 0,45 m.                                                                                                                                                                 |
| Fönster:   | 2 st 1200x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)                                                                                                                          |
| Dörr:      | Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och låscylinder.                                                           |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen.                                                                                                              |
| Vikt:      | Vikt ca: 600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 400 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.                                                                                                                     |



## BASTU 6,5 m<sup>2</sup>, 315X207 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.                                                                                                                                 |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.                                                                                                                                  |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 2 x 1,48 x 4,1 m. Takutskjut: 0,6 m.                                                                                                                                                                  |
| Fönster:   | 1 st 670x530 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering och hålet tas upp av kund.                                                                               |
| Dörr:      | Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.                     |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen samt 2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.                                                                 |
| Vikt:      | Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 600 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.                                                                                                                     |



NYHET!

## BASTU 6,5 m<sup>2</sup> BL, 315X207 CM

- Vägg:** 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95mm, 22x95mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
- Tak:** Takåsar 45x120mm, råspont 21x95mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2x 1,48 x 4,1m Takutskjut: 0,6m
- Fönster:** 2st. 945x670, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering och hålet tas upp av kund.
- Dörr:** Ytterdörr, Isolerad -10gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900mm med stort glas.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen samt 1 st bänk med fästen i omklädningsrum.
- Vikt:** Vikt ca: 800kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 600kg
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar. Se kapitlet med tillbehör.



## BASTUSTUGA 8 m<sup>2</sup> BL , 385X207 CM

- Vägg:** 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
- Takmått:** 2x 1,48 x 4,8m Takutskjut: 0,6m.
- Fönster:** 2st. 945x670, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering och hålet tas upp av kund.
- Dörr:** Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. isolerglas. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.
- Tak:** Takåsar 45x120mm, råspont 21x95mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.
- Vikt:** Vikt ca: 900kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 650 kg.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen samt 1 st bänk med fästen i omklädningsrum.



## BASTU FUNKIS 8 m<sup>2</sup>, 385X207 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Golv:** Golvvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
- Takmått:** 1x2826x4800 mm. Takutskjut: 0,05 m.
- Fönster:** 2 st 1200x670 mm, placeras i bastudel o omkläd. 1 st 670x530 mm i bastudel, isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej).
- Dörr:** Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. isolerglas. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och låscynder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.
- Vikt:** Vikt ca: 900 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 650 kg.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen samt bänk till omklädningsrum.



## BASTU 8 m<sup>2</sup>, 385X207 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutat mellanvägg.
- Golv:** Golvvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 1,48 x 4,8 m. Takutskjut: 0,6 m.
- Fönster:** 1 st 670x530 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering och hållet tas upp av kund.
- Dörr:** Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och låscynder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen samt 2 st bänkar med fästen i omklädningsrum.
- Vikt:** Vikt ca: 900 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 650 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.



Utsedd till bästa  
friggebod 2014

- ALLT OM FRITIDSHUS NR. 04



## BASTUSTUGA 8 m<sup>2</sup> DL , 385X207 CM

- Vägg:** 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95mm, 22x95mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
- Takmått:** 2x 1,48 x 4,8m Takutskjut: 0,6m
- Fönster:** 1 st. 1200x670 och 1st 670x530, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering av 670x530 mm fönstret och hålet tas upp av kund.
- Dörr:** Glasad ytterdörr, Isolerad -10gr C. Isolerglas. Mått: 700x1900mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900mm med stort glas.
- Tak:** Takåsar 45x120mm, råspont 21x95mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar. Se fliken tillbehör.
- Vikt:** Vikt ca: 900kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 650kg
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. 2st bastulavar med fästen samt 2st bänkar med fästen i omklädningsrum.



## BASTU FUNKIS 9,9 m<sup>2</sup>, 385X255 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv omklädningsdel, 22x95 mm trallgolv i bastudel.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 1 x 3,3 x 4,79 m. Takutskjut: 0,5 m.
- Fönster:** Tre st 1200x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej), valfri placering och hålen tas upp av kund.
- Dörr:** Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen.
- Vikt:** Vikt ca: 1100 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 800 kg
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.



## BASTU 9,9 m<sup>2</sup>, 315X315 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och omklädningsdel.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,0 x 4,54 m. Takutskjut: 1,05 m.
- Fönster:** 1st 945x670 mm bredvid dörr, öppningsbart med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej).
- Dörr:** Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Fyra st bastulavar med fästen.
- Vikt:** Vikt ca: 1100 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 800 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.



## FUNKISBASTU 12 m<sup>2</sup>, 475X255 CM

- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv i omklädningsdel.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 1 x 3,3 x 5,45 m
- Fönster:** 3 st 1200x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. Två st är placerade bredvid varandra i bastudelen samt 1 st placeras på valfri plats och håll tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med runt glas och grundmålad vit. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. Två st bastulavar med fästen.
- Vikt:** Vikt ca: 1300 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 900 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.



## FUNKISBASTU 15 m<sup>2</sup>, 475X315 CM

- Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutat mellanvägg.
- Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv i omklädningsdel.
- Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.  
Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått: 1x 3,92 x 5,45 m.
- Fönster: Tre st 1200x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. 2 st är placerade bredvid varandra i bastudelen samt 1 st placeras på valfri plats och håll tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr: Isolerad -18 gr C med runt glas och grundmålad vit. Mått: 900x1900 mm.  
Ej trycke och cylinder.
- Övrigt: Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. 2 st bastulavar med fästen.
- Vikt: Vikt ca: 1600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i två st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.



## BASTU 15 m<sup>2</sup>, 475X315 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer med inknutad mellanvägg.                                                                                                                                 |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv i bastudel och 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv i stugdel.                                                                                                   |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 2 x 2,0 x 6,15 m Takutskjut: 1,05 m.                                                                                                                                                                  |
| Fönster:   | Tre st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 2 st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)        |
| Dörr:      | Ytterdörr, Isolerad -10 gr C med panel på utsidan, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och låscylinder. Bastudörr 700x1900 mm med stort glas.                     |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr. 3 st bastulavar med fästen.                                                                                                                |
| Vikt:      | Vikt ca: 1600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad och normalt så isoleras inte våra bastustugor.                                                                                                                     |



# 05

## Fritidshus

På Sorselestugan har vi producerat fritidshus av hög kvalitet i över trettio år. Vi garanterar alltid bästa service och snabba leveranser till våra kunder. För dig som vill bygga ditt fritidshus på egen hand är våra monteringsfärdiga byggsatser ett självklart alternativ. De är lätta att sätta ihop och kommer med en fullständig beskrivning.

Tack vare att vi levererar våra fritidshus utan mellanhänder kan vi hålla nere kostnaderna och samtidigt hålla standarden i topp. Ett gediget arbete helt enkelt!

### FRITIDSHUS 30 m<sup>2</sup>, 385X766 CM

- Vikt:** Vikt ca: 2800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg:** Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Golv:** Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,4 x 8,9 m. Takutskjut: 0,9 m.
- Fönster:** Fyra st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Tre st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## FRITIDSHUS 35 M<sup>2</sup>, 958X385 CM

- Vikt:** Vikt ca: 3200 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer. Mellanväggarna som delar av stugan levereras med hål för innerdörrar, placering se ritning.
- Mellanvägg:** Dessa kan även öppnas upp i stort sätt helt men i och med att dem är bärande måste vissa delar lämnas kvar. Om man vill ha valfrihet vart hålen ska vara så kan man beställa med hela väggar.
- Golv:** Golvsar 45x195 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,4 x 10,25 m.
- Fönster:** Fem st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Fyra st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder. Två st innerdörrar 800x2000 mm.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



**Trots sin storlek är våra fritidshus  
lika lättmonterade som en friggebod**

## FRITIDSHUS 40 m<sup>2</sup>, 958X385 CM

### FARSTUKVIST: 385X194 CM

- Vikt:** Vikt ca: 4000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 5 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer. Mellanväggarna som delar av stugan levereras med hål för innerdörrar, placering se ritning.
- Mellanvägg:** Dessa kan även öppnas upp i stort sätt helt men i och med att dem är bärande måste vissa delar lämnas kvar. Om man vill ha valfrihet vart hålen ska vara så kan man beställa med hela väggar.
- Golv:** Golvåsar 45x195 mm, 22x95mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,4 x 10,25 m / Farstukvist 2 x 2,4 x 2,7 m. Takutskjut: 0,9 m.
- Fönster:** Fem st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Fyra st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder. Två st innerdörrar 800x2000 mm.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



## FRITIDSHUS 50 m<sup>2</sup>, 1146X385 CM

### FARSTUKVIST: 385X194 CM

- Vikt:** Vikt ca: 4500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 5 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg.
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg:** 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer. Mellanväggarna som delar av stugan levereras med hål för innerdörrar, placering se ritning.
- Mellanvägg:** Dessa kan även öppnas upp i stort sätt helt men i och med att dem är bärande måste vissa delar lämnas kvar. Om man vill ha valfrihet vart hålen ska vara så kan man beställa med hela väggar.
- Golv:** Golvåsar 45x195 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak:** Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2 x 2,4 x 12,1 m / Farstukvist 2 x 2,4 x 2,7 m. Takutskjut: 0,9 m.
- Fönster:** Fem st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Fyra st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr:** Isolerad -18 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder. Två st innerdörrar 800x2000 mm.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



# 06

## Loftstuga

Med en loftstuga från Sorselestugan ökar du inte bara trivselfaktorn på tomten. Det är också ett bra sätt att skaffa lite extra utrymme för gäster eller extra familjemedlemmar som kommer och hälsar på. Sorselestugan har producerat timrade stugor för montering i över trettio år. Vi garanterar alltid högsta kvalitet och levererar till dig utan dyra mellanhänder.

### LOFTSTUGA 9,9 m<sup>2</sup>, 315X315 CM

|            |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1300 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1000 kg.            |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                                        |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                                    |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                                          |
| Loft:      | Loftåsar 45x135 mm, 21x95 mm hyvlat och spontat trägolv, stege och räcke till loftet.                                                                                                                            |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                               |
| Takmått:   | 2 x 2,0 x 4,54 m. Takutskjut: 1,05 m.                                                                                                                                                                            |
| Fönster:   | Två st 945x670 mm 1 st bredvid dörr samt en st på valfri långsida, en st loftfönster 670x530 mm som placeras på valfri plats och hål tas upp av kund, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.) |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                                     |
| Veranda:   | 4 m <sup>2</sup> veranda med knutat räcke                                                                                                                                                                        |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                                       |



## LOFTSTUGA 15 m<sup>2</sup>, 385X385 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1200 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                             |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                         |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                               |
| Loft:      | Loftåsar 45x135 mm, 21x95 mm hyvlat och spontat trägolv, steg och räcke till loftet.                                                                                                                  |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 2 x 2,4 x 5,1 m. Takutskjut: 0,9 m.                                                                                                                                                                   |
| Fönster:   | Tre st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. 2 st fönster placeras på valfri plats och håll för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)       |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                          |
| Veranda:   | 5 m <sup>2</sup> veranda med knutat räcke.                                                                                                                                                            |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                            |



## STORTORPET 15 m<sup>2</sup> MED LOFT, 475X315 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1300 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                             |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                         |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                               |
| Loft:      | Loftåsar 45x135 mm, 21x95 mm hyvlat och spontat trägolv, steg och räcke till loftet.                                                                                                                  |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 2 x 2,0 x 5,40 m.                                                                                                                                                                                     |
| Fönster:   | 2 st 945x670 mm på vardera sida om dörr, 1 st loftfönster 670x530 mm som placeras på valfri plats och håll tas upp av kund, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)                |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                          |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                            |



## LOFTSTUGA 30 m<sup>2</sup>, 766X385 CM

- Vikt:** Vikt ca: 3500kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 4st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1200kg
- Isolering:** Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar. Se fliken tillbehör.
- Vägg:** 45x145mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Mellanvägg:** Väggen som delar av stugan levereras hel utan hål, kund får själv såga upp hål på valfritt ställe. Den kan öppnas upp i stort sätt helt men pga att den är bärande måste vissa delar lämnas kvar.
- Golv:** Golvåsar 45x95mm, 22x95mm hyvlat och spontat trägolv.
- Loft:** Loftåsar 45x135mm, 21x95mm hyvlat och spontat trägolv, steg och räcke till loftet
- Tak:** Takåsar 45x120mm, råspont 21x95mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått:** 2x 2,4 x 8,9m Takutskjut: 0,9 m
- Fönster:** Fem st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönsterplacering bredvid dörr standard. Fyra st fönster placeras på valfri plats och hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.
- Dörr:** Isolerad -18gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.
- Veranda:** 5 m<sup>2</sup> veranda med knutat räcke.
- Övrigt:** Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.



**30 m<sup>2</sup> stuga  
+ 8 m<sup>2</sup> loft**

# 07

## Grillkåta & Lusthus

Bjud in vännerna till grillfest! Med en grillkåta från Sorselestugan har ni inte bara skydd för växlande väder – ni får också ett trivsamt utrymme att umgås på. Varför inte inreda med lite extra roliga tillbehör och grillverktyg? På Sorselestugan är vi stolta över våra grillkåtor. Vi använder alltid norrländskt virke och alla våra modeller är enkla att bygga.

Kanske vill du skapa en plats att dra dig tillbaka på under ljusa sommarkvällar? Med ett lusthus från Sorselestugan skapar du enkelt en mysig stämning på tomten eller vid sommarstugan.


### GRILLKÅTA 9,9 m<sup>2</sup>, 342X342 CM

|          |                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:    | Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 1 st virkespaket, 1 st pall med takshingel samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketet. |
| Vägg:    | 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                  |
| Golv:    | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.                                                                                                                                                         |
| Tak:     | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Toppring med fäste för takåsar, Topptallrik med skyddshuv samt takshingel.                                                                                |
| Fönster: | Fyra st 670x530 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag. (Spröjs ingår ej.)                                                                                                                 |
| Dörr:    | Isolerad -10 gr C med fiskbenspanel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 670x1600 mm. Ej trycke och cylinder.                                                           |
| Övrigt:  | Sju st bänkar invändigt. Syllring av tryckimpregnerat 45x95 mm. Eldstad med räpp och rökrör ingår ej! Det finns som tillval, se tillbehör.                                                     |



### LUSTHUS 9,9 m<sup>2</sup>, 342X342 CM

|          |                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:    | Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 1 st virkespaket, en st pall med takshingel samt en st pall med dörr och fönster. Vikt tyngsta kollit ca: 600 kg. |
| Vägg:    | 34x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                          |
| Golv:    | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm trallgolv.                                                                                                                                                 |
| Tak:     | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Toppring med fäste för takåsar samt takshingel.                                                                                                   |
| Fönster: | Sju st 1215x980 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag samt löstagbara spröjs.                                                                                                     |
| Dörr:    | Mått 945x1890 mm. Dubbeldörr med glas och panel, löstagbara spröjs, handtag och låscylinder.                                                                                           |
| Övrigt:  | Raka och profilerade takfotsbrädor, fönster och dörrfoder. Täckbräda för väggband. Takdekoration. Syllring av tryckimpregnerat 45x95 mm.                                               |



# 08

## Lekstuga

Marknadens Rejälaste Lekstuga. Stabil, rejäl och rymlig lekstuga anpassad för de vildaste fantasier och busfrön.

### LEKSTUGA 4 m<sup>2</sup>, 207X207 CM

- Vikt: Vikt ca: 600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 450 kg.
- Isolering: Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.
- Vägg: 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.
- Golv: Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.
- Tak: Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.
- Takmått: 1 x 1,48 x 3,12 m. Takutskjut 0,7 m.
- Fönster: En st 670x530 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri långsida. (Spröjs ingår ej.)
- Dörr: Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1600 mm. Ej trycke och cylinder.
- Övrigt: Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.

BARNEN VILL  
OCKSÅ HA FINT!



# 09

## Spiketält

Ett spiketält är perfekt som förgård till husvagn eller husbil men fungerar också bra som gäststuga eller extra förråd. Sorselestugan har ett antal praktiska modeller i olika storlekar att välja mellan – från "minstingen" på 6,5 kvm till den största förstugan på 15 kvm.

### SPIKETÄLT 15 m<sup>2</sup>, 475X315 CM

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1500 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1100 kg. |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                             |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                         |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                               |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm. Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                    |
| Takmått:   | 1 x 3,9 x 5,4 m. Takutskjut 0,3 m.                                                                                                                                                                    |
| Fönster:   | Två st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats, hål för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)                                                        |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan. Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                          |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                            |

Spiketält eller förgård  
några namn som blivit  
populär för att öka  
ytan på husvagnen.



SPIKETÄLT 6,5 m<sup>2</sup>, 315X207 CM

|            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 600 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 450 kg |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                          |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                      |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                            |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.<br>Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                              |
| Takmått:   | 1 x 2,83 x 4,0 m. Takutskjut 0,5 m.                                                                                                                                                                |
| Fönster:   | En st 945x670 mm, öppningsbart med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats, håll för detta tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)                                                     |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan.<br>Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                    |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                         |

SPIKETÄLT 8 m<sup>2</sup>, 385X207 CM

|            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 800 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 600 kg |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                          |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                      |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                            |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.<br>Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                              |
| Takmått:   | 1 x 2,83 x 4,79 m. Takutskjut 0,5 m.                                                                                                                                                               |
| Fönster:   | Två st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag,<br>fönster placeras på valfri plats, håll för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)                                                 |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan.<br>Isolerglas med spröjs. Mått: 700x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                    |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                         |

SPIKETÄLT 9,9 m<sup>2</sup>, 385X255 CM

|            |                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1000 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 700 kg |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                           |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                       |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                             |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.<br>Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                               |
| Takmått:   | 1 x 3,3 x 4,79 m. Takutskjut: 0,5 m.                                                                                                                                                                |
| Fönster:   | Två st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats, håll för dessa tas upp av kund. (Spröjs ingår ej.)                                                     |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan.<br>Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                     |
| Övrigt:    | Vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                          |

SPIKETÄLT 12 m<sup>2</sup>, 475X255 CM

|            |                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt:      | Vikt ca: 1300 kg, stugan levereras som byggsats och kommer normalt i 2 st virkespaket samt ytterdörr i kartong, fönster som ingår packas normalt in i virkespaketen. Vikt tyngsta kollit ca: 1000 kg |
| Isolering: | Stugan är i grunden helt oisolerad men man kan välja till tillvalspaket så att man kan isolera både golv, tak och väggar.                                                                            |
| Vägg:      | 45x145 mm profilhyvlat, geringsknutat timmer.                                                                                                                                                        |
| Golv:      | Golvåsar 45x95 mm, 22x95 mm hyvlat och spontat trägolv.                                                                                                                                              |
| Tak:       | Takåsar 45x120 mm, råspont 21x95 mm.<br>Ej takbeklädnad dvs papp, plåt eller liknade.                                                                                                                |
| Takmått:   | 1 x 3,3 x 5,4 m. Takutskjut 0,3 m.                                                                                                                                                                   |
| Fönster:   | Två st 945x670 mm, öppningsbara med isolerglas och beslag, fönster placeras på valfri plats, håll för dessa tas upp av kund.<br>(Spröjs ingår ej.)                                                   |
| Dörr:      | Isolerad -10 gr C med panel på utsida, plywood på insidan.<br>Isolerglas med spröjs. Mått: 900x1900 mm. Ej trycke och cylinder.                                                                      |
| Övrigt:    | Dubbla vindskivor och takfotsbrädor. Foder till fönster och dörr.                                                                                                                                    |

# 10

## Tillbehör

### BASTUKAMIN

#### HARVIA M3 6-13 M3

En smakfull bastuugn för en mindre bastu.  
Kan förses med vattenvärmare av skorstensmodell.

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Stenmagasin max. kg | 30  |
| Mått bredd mm       | 390 |
| Mått höjd mm        | 710 |
| Mått djup mm        | 430 |
| Vikt kg             | 45  |
| Effekt kW           | 13  |



EN AV  
MARKNADENS  
MEST SÅLDA  
VEDKAMIN!

#### HARVIA 20 PRO 8-20 M3

Bastuugn för en medelstor bastu. Kan förses med vattenvärmare av skorstensmodell. Försedd med ställbara ben.

|                     |      |
|---------------------|------|
| Stenmagasin max. kg | 40   |
| Mått bredd mm       | 430  |
| Mått höjd mm        | 760  |
| Mått djup mm        | 510  |
| Vikt kg             | 60   |
| Effekt kW           | 24,1 |



**Harviapaket med  
Premium plåt  
som tillval.**

## HARVIA 20 ES PRO 8-20 M3

### INBYGGD VATTENVÄRMARE

En praktisk bastuugn för medelstor bastu.  
Inbyggd vattenbehållare på 20 liter med tappkran.  
Försedd med ställbara ben.

|                     |      |
|---------------------|------|
| Stenmagasin max. kg | 40   |
| Mått bredd mm       | 430  |
| Mått höjd mm        | 760  |
| Mått djup mm        | 650  |
| Vikt kg             | 76   |
| Effekt kW           | 24,1 |



## HARVIA KAMINPAKET LEGEND 240

Passar Bastu med storleken 10-24m3

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensioner | 60 diameter × 83 Höjd cm |
| Vedlängd    | 390 mm                   |
| Vikt        | 75+200 kg                |
| Effekt kW   | 21                       |



## HARVIA LEGEND 150 6-13 M3

Bastugn för en mindre bastu. Kan förses med  
vattenvärmare av skorstensmodell. Försedd med  
ställbara ben.

|                     |      |
|---------------------|------|
| Stenmagasin max. kg | 120  |
| Mått diameter mm    | 530  |
| Mått höjd mm        | 740  |
| + justeringsben     | 0-30 |
| Vikt kg             | 58   |
| Effekt kW           | 16   |



## HARVIA KAMINPAKET SOUND M80 EL SVART

Passar till bastustugor upp till 8m², kräver täckt  
golv, isolerat tak och golv.

inklusive bastusten.  
Harvia Sound M80 8kW har fast styrenhet.



## BASTUTILLBEHÖR

### HARVIA STEN TILL BASTUKAMIN

Harvia-bastustenar är utvalda med respekt för gamla traditioner, och i dem finns andan hos en äkta, rejäl bastu. De större stenarna i storlek 10-15 cm passar särskilt bra för större vedeldade bastuugnar och elektriska aggregat.

20 kg/kartong



### VATTENVÄRMARE AV SKORSTENSMODELL

Monteras direkt på bastuugnen. Vattnet värms av rökgaser som går genom värmaren i röret. Passar till alla Harvia vedeldade bastuugnar förutom modellen Harvia 50.

|               |     |
|---------------|-----|
| Mått bredd mm | 355 |
| Mått höjd mm  | 410 |
| Mått djup mm  | 190 |
| Volym liter   | 22  |



### HARVIA RÖKRÖRSSKYDD

En vedeldad Legend bastuugn kan utrustas med ett rökrörsskydd som fylls med stenar. Då ett sådant används minskar skyddsavståndet till rökröret avsevärt, eftersom värmestrålningen till största delen lagras i stenarna.

|           |           |
|-----------|-----------|
| Diameter  | 300 mm    |
| Höjd      | 560 mm    |
| Stenmängd | ca. 40 kg |

Passar Harvia Legend 150 och 240, till denna måste två kartonger eller 40 kg bastusten x-tra beställas.



## SKORSTENSPAKET

### ROSTFRI SKORSTEN

Lätt att montera!

Tål stora temperaturskillnader. Innehåller en 1,5 meter stålskorsten (WHP1500), regnhatt, regnkrage samt monterings-sats och komplett genomföringstättning. Mekanismen skruvas fast i varandra och låses via fårorna i rören.

Harvias stålskorsten är CE-märkt och soteldsresistent.



### HARVIA SKORSTEN FÖRLÄNGNINGSRÖR WHP500/1000

Lätt att montera!

Med Harvia WHP 1000 kan du förlänga din stålskorsten med upp till fem meter.

OBS! Vid extra varv på stuga måste skorsten förlängas.



## DÖRRAR

### FRIGGEBODÖRR



Denna dörr finns i  
-10 gr C 90x190,  
70x190



Denna dörr finns i  
-10 gr C 70x190, 90x190  
-18 gr 90x190



Dörr 18gr 90x190  
Grundmålad vit  
Runt fönster

### PARDÖRR



10gr 130x190  
160x190  
200x190

### BASTUDÖRR - GLAS



70x190

## DÖRRHANDTAG

### INKL. LÅS & 3 NYCKLAR



## GRILLPLATS



Dimensioner: (L x B x H) 133 x 133 x 57 cm  
Vikt: ca: 90 kg, levereras i 5 st kolli,  
vikt tyngsta kollit ca: 50 kg  
Eldningsutrymme: 68 x 68 cm  
Eldstadensdelar: 1 st 40 x 30 cm  
Bänkar: 3 st (L x B x H) 150 x 30 x 46 cm

### GRILLPLATS TILL GRILLKÅTA & LUSTHUS



inkl. kåpa o rökrör

## VERANDA

### KNUTAD VERANDA 4



4 m<sup>2</sup> veranda Passar till sorselestuga 9,9, 20, 15 två rum, och bastu 15 m<sup>2</sup>

### KNUTAD VERANDA 5

Denna veranda passar till 15 m<sup>2</sup> Original, 24, 30, 35-50 m<sup>2</sup>



## TAKSHINGEL

### TAKSHINGEL PAKET SVART



## SKRUVSATS

### SKRUVSATS 4-50M<sup>2</sup>



## EXTRAVARV

**Varje extra varv  
höjer stugan  
med 135 mm**

## TIMMERPANEL

Invändig väggpanel 15x145mm som har likadan profil och utseende som väggtimret används om man vill behålla timmerutseende vid isolering utav väggen.

Dimensioner: 15 x 145 cm



## ISOLERPAKET

### VÄGG – 45X45MM

Glidreglar inkl. fäste och skruv, vindväv/fuktspärr, kottling, påsadling fönster/dörr.

*OBS! Isoler materialet ingår ej. T. ex. Rockwool, Gullfiber.*



### VÄGG – 45X95MM

Glidreglar inkl. fäste och skruv, vindväv/fuktspärr, kottling, påsadling fönster/dörr.

*OBS! Isoler materialet ingår ej. T. ex. Rockwool, Gullfiber.*



### GOLV & TAKSATS

Trossbotten och innertaksats.

Trossbottenskivor, vindväv/fuktspärr, golvsbräda, innertakpanel, spiklist vägg/tak, golv/tak och nocklist.

*OBS! Isoler materialet ingår ej. T. ex. Rockwool, Gullfiber.*



## SNICKARGLÄDJE

Profilsågade bitar som skruvas fast under vindskivorna.



## FÖNSTER

ALLA FÖNSTER KAN  
MONTERAS STÄNDE  
ELLER LIGGANDE



1200 x 670



945 x 670



670 x 530

## FÖNSTERSPRÖJS



Fönster Finns i storlekarna 670x530, 945x670 & 1200x670  
uv 1,3 isolerglas med gas  
leveras omålade spröjs finns  
som tillbehör.

**”Tack för att du visade intresse för våra  
produkter! Om du vill veta mer eller  
har några frågor, kontakta oss gärna.**





## LEVERANSVILLKOR

Stugorna skickas mot förskottsfaktura alt. efterkrav (avgift tillkommer) och levereras till närmaste DHL eller Schenker frakttterminal inom Sverige. För fraktkostnader, se hemsida eller prislista.

## LEVERANSTID

Normalt 2-3 veckor eller efter överenskommelse. Under högsäsong april-sept kan betydligt längre leveranstid förekomma. Reservation för slutförsäljning av vissa stugtyper och tillbehör under året. Fram till 2 veckor före leverans har köparen alltid rätt att avbeställa sin order.

## GARANTI

Eventuella skador eller fel på leveransen meddelas säljaren direkt på tel: 0952-122 22, så åtgärdas det snarast och naturligtvis kostnadsfritt.

**Alla prisuppgifter finns på [www.sorselestugan.se](http://www.sorselestugan.se)**

**[www.sorselestugan.se](http://www.sorselestugan.se)**

Box 31, 924 21 SORSELE • Tel. 0952-122 22 • [info@sorselestugan.se](mailto:info@sorselestugan.se)